

ηῆς ἀναπαύσεως καὶ δρόσου αὐτῶν. Αὗται, ἔχονται τρεῖς πλευράς, εἰσάγουσιν ἥλιον εἰς τὴν οἰκίαν καὶ δύο ἀντιθέτους ἀ;έμους, ὃν ἄλλως θὰ ἡδύνατο νὰ στερήται ἡ οἰκία, ἀν ἥθελε τύχει νὰ εἶναι συνεσφιγμένη ἐν ἀπροσφόρῳ οἰκοδομικῇ γραμμῇ, ὡς συχνὰ συμβαίνει.

Ἄλλα τὸ σπουδαιότερον εἶνε, ὅτι διὰ τῆς προσθήκης ἐντὸς τῶν δρυφάκτων τούτων καταλλήλου ἀνακαλύπτον μεταβάλλεται τὸ σύνολον εἰς πρώτης τάξεως θεωρεῖν, ἀπὸ τοῦ διοικούντος οἵ τε ἔνοικοι ἀπολαύοντες ἀβιάστως τοῦ ἀεὶ μεταβαλλομένου θεάματος τῆς ὁδοῦ, χωρὶς νὰ ἀπομακρύνωνται ἐντελῶς πάσης οἰκιαῆς ἀσχολίας. Ἐχω τὴν γνώμην, ὅτι ἐὰν ἐπανέλθωσιν αἱ δρύφακτοι εἰς τὴν ἀστικὴν ἀρχιτεκτονικὴν, ἡ μετανάστευσις, ἡ διοικία παρατηρεῖται πρὸς πάντων μετὰ μεσημβρίαν κατὰ τὸ θέρος ἀπὸ τῶν οἰκιῶν τῶν Ἀθηνῶν εἰς τὸ Ζάππειον, τὴν πλατείαν τοῦ Συντάγματος καὶ τὰς ἔξοχὰς δὲν θὰ εἶναι τόσον γενική, ὃσον σήμερον.

Ἀπομένει μόνον εἰς τοὺς νομοθέτας νὰ καθορίσωσι τοὺς ὅρους, ὑψ' οὓς πρέπει νὰ ὑπόκειται ἡ προσαρμογὴ τοῦ ἀρχιτεκτονικοῦ τούτου στοιχείου εἰς τὴν Ἑλληνικὴν οἰκίαν, ὡστε καὶ πρὸς τὰς ζώνας τῶν Ἑλληνικῶν χωρῶν νὰ προσαρμόζηται καὶ τὴν νέαν δύνην τῶν δῶν νὰ διαμορφώσῃ αἰσθητικῶς.

Α. Δ. ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΛΟΣ

*Ἐφορος τῶν δραχαιοτήτων
Ἄττικῆς

Τοπόμνημα τοῦ Πολυτεχνικοῦ συλλόγου πρὸς τὸ Ὑπουργεῖον τῆς Συγκοινωνίας περὶ τῶν ἀγροτικῶν οἰκιῶν τῶν παλιοστούντων προσφύγων.

Ο Πολυτεχνικὸς Σύλλογος συνελθὼν εἰς ἐπανειλημμένας συνεδριάσεις, συγεζήτησε περὶ τοῦ προσφροτέρου τρόπου νπό τε τεχνικὴν καὶ οἰκονομικὴν ἔποψιν τῆς κατασκευῆς τῶν ἀγροτικῶν οἰκιῶν διὰ τοὺς παλιοστούντας ἐκ Βουλγαρίας πρόσφυγας τῆς Ἀνατολ. Μακεδονίας καὶ Θράκης, κατόπιν εἰσηγήσεως τῆς ἀρμοδίας πρὸς τοῦτο Ἐπιτροπῆς τοῦ Ὑπουργείου τῶν Ἑξωτερικῶν διὰ τοῦ μηχανικοῦ κ. Ἀντωνιάδου, κατέληξε δε εἰς τὰ κατωτέρω συμπεράσματα τὰ διοικήσαντας τοῦ προσφροτέρου τούτου ἐπιδυμίαν τοῦ κ. Ὑπουργοῦ.

*Ως ὁ κ. Ἀντωνιάδης ἀνέφερεν ἐν τῇ ἐκδέ-

σει αὐτοῦ ἐν Θράκη ἐκ γενομένης ἐξετάσεως ὑπάρχουσι δέκα χιλιάδες (10.000) οἰκίαι κατεστραμμέναι ὑπὸ τῶν Βουλγάρων, 6000 ἡμικατεστραμμέναι, ἔτεραι δὲ 15.000 κατέχονται ἀπὸ Μουσουλμάνους. Ἐπομένως παρίσταται ἀνάγκη ἀμεσος ταχείας ἀνεγέρσεως 30.000 οἰκιῶν διὰ τὸν παλινόστοιντας, διὰ δὲ τὴν στέγασιν ἀφ' ἔτερου τῶν ἐκ Καικάσου προσφύγων καὶ τῶν ἐκ Βουλγαρίας μεταναστῶν ἐτέρων 10.000 οἰκιῶν ἐν Μακεδονίᾳ, ἦτοι ἐν συναλόῳ 40.000 ἀγροτικῶν οἰκιῶν. Πρὸς ταχείαν πλήρωσιν τῶν ἀναγκῶν τούτων δ. Π. Σύλλογος κατόπιν συζητήσεως περὶ τῆς χρησιμοποιήσεως ὃσον ἔγεστι εὐθηνοτέρων ὑλικῶν, καὶ περὶ τοῦ προσφροτέρου τρόπου τῆς διπλωδήποτε οἰκονομικωτέρας καὶ ταχυτέρας κατασκευῆς τῶν οἰκιῶν τούτων, συνιστᾶ γενικῶς τὰ ἔξης μέσα.

1ον) Νὰ ἐπιδιωχθῇ διὰ τὴν ἀνέγερσιν τῶν οἰκιῶν ἡ χρησις ἐντόπιων οἰκοδομικῶν ὑλικῶν, καὶ διὰ τὸ εὔωνον αὐτῶν, καὶ πρὸς περιορισμὸν κατὰ τὸ δυνατὸν ἔξαγωγῆς χρήματος εἰς τὸ ἔξωτερον, χωρὶς νὰ παραμεληθῇ ἡ ἔξετασις τῶν τιμῶν καὶ τῶν ἐξ ἀλλοδαπῆς ὑλικῶν οἰκοδομῆς πρὸς ἔξεύρεσιν τῶν οἰκονομικωτέρων τοιούτων πρὸς χρησιμόποιήσιν.

2ον) Τὴν παραδοχὴν σχεδίων ἀπλουστάτων τύπων οἰκιῶν, σύμφωνα πρὸς τὸν χαρακτῆρα καὶ τὰ ἡμέρα τῶν Ἑλλήνων χωρικῶν, ὡς καὶ δομοιμόρφων ἀπλῶν τύπων εἰς τὰς λεπτομερείας κατασκευῆς κονφωμάτων καὶ στέγης· καὶ

3ον) Τὴν ἐπιδιωξιν τῆς χρησιμοποιήσεως τῆς προσωπικῆς ἐργασίας τῶν ἐνδιαφερομένων νὰ στεγασθῶσι χωρικῶν, τοῦτο διπέρ πονδαίως συμβάλλει εἰς τὴν οἰκονομικὴν καὶ ταχείαν ἀνέγερσιν τῶν οἰκιῶν.

Καὶ δούν μὲν ἀφορᾶ τὴν δόμησιν, τὴν ἐκ λίθων τοιχοποιίαν δέον νὰ ἀντικαταστήσῃ τὸ κτίσμαν δι' δημῶν πλίνθων ἐξ ἀργιλοχώματος ἀναμίξ μετὰ κεκομμένων ἀχύρων, καλῶς κατασκευαζομένων καὶ ἔχονται γνωρίζουσιν οἱ χωρικοὶ τῶν ἐν λόγῳ περιφερειῶν, ιδίως εἰς τὰ μέρη ἐνθα ενδισκεται τὸ κατάλληλον χῶμα.

Τὰ θεμέλια τῶν οἰκιῶν καὶ μέχρις ὕψους 0,50 ὑπέρ τὸ ἔδαφος δέον νὰ κτίζωνται διὰ τοιχοποιίας ἐκ λίθων πρὸς ἀποφυγὴν διαβρώσεως τῆς βάσεως τῶν οἰκοδομῶν ἐκ τῶν ὑδάτων. Κατὰ τὴν διὰ πλένθων δόμησιν δέον νὰ λαμβάνηται φροντὶς ὅπως εἰς τοὺς ἀρμούς τῆς πλινθοδομῆς ἐνσφηνοῦνται ἐπιμελῶς θραύσματα κεφάμων ἢ λίθων, οὕτω διευκολύνεται ἡ προσκόλλησις κονιαμάτων ἐπὶ τῆς ἐπιφάνειας τῶν πλινθοδομῶν. Τὸ πάχος τῶν τοίχων

νὰ είναι 0,40—0,50, καθόσον διὰ τὸ πάχος τοῦτο τῶν πλινθοδομῶν εἰς μονόρροφα οἰκήματα δὲν παρίσταται ἀνάγκη ἔυλοδέσμων τῶν τοίχων. Εἰς τὴν στέψιν μόνον τῶν τοίχων τυποθετοῦνται ἔυλοινοι στρωτῆρες πρὸς στήριξιν τοῦ σκελετοῦ τῆς στέγης.

Χρησιμοποίησις ἔυλείας διὰ τὸν σκελετὸν ἵδια τῆς στέγης δέον νὰ γίνῃ ἐντοπίας, πρὸς ἐπειχεγασίαν τῆς ὁποίας νὰ ἐπιδιωχθῇ ἡ ἴδρυσις μηχανικῶν ἔυλουργειών, εἰς κατάλληλα κέντρα, ὡς παρὰ τὴν σιδηροδρομικὴν γραμμὴν Ξάνθης καὶ ἀλλαχοῦ. Τὸ τοιούτον μεγάλως ἥθελε διευκολύνει τὴν ἐργασίαν εἰς τὸ μέλλον. Διὰ τὰς θύρας καὶ τὰ παράθυρα, ἀεινα ἀπαιτοῦσι τεχνικὴν προσαρμοσικήν, νὰ ληφθῇ πρόνοια προμηθείας ἐκ τοῦ ἔξωτερικοῦ, ἐπὶ τόπων ὀρισμένων διαστάσεων, ὡς ἐπίσης καὶ διὰ τὰ σιδηρά ἔξαρτήματα τούτων, καὶ τοὺς ὑαλοπίνακας.

Ἡ ἐπιστέγασις νὰ ἐπιδιωχθῇ διὰ τὸ ἐφθηνώτερον νὰ γίνῃ δὲ ἐγχωρίων κεράμων, αἴτινες εἰς τοὺς διαφόρους συνοικισμοὺς δύνανται νὰ κατασκευάζωνται ἐπιποτίως διὰ προσωπικῆς ἐργασίας γυναικῶν καὶ παιδών καὶ νὰ ἐψύνωνται εἰς μικρὰς στοιχειώδους κατασκευῆς καμίνους, ὡς τοιαῦται λειτουργοῦσιν εἰς διαφόρους ἐπαρχιακὰς κωμοπόλεις, καὶ εἰς ἄς νὰ χρησιμοποιεῖται ὡς καύσιμος ὅλη ἔυλα ἡ λυγνίτης. Ἡ διοργάνωσις καὶ κανονισμὸς τῆς τοιαύτης ἐργασίας, ἐναπόκειται εἰς τὴν σχετικὴν ὑπηρεσίαν τοῦ Ὑπουργείου. Εἰς μέρη ἔνθα παρίσταται δυσκολία κατασκευῆς κεράμων, ἡ μεταφορᾶς τοιούτων, ἡ ἐπιστέγασις δύνανται νὰ γίνῃ δὲ ἐπιστρώσεως διπλῆς καλάμων ἐφ' ἣς τίθεται ἡ ἐπιστρώσις ἀργιλλώδης, ὡς ἐπίσης καὶ διὰ σχιστολιθικῶν πλακῶν, εἰς μέρη ὅπου τοιαῦται ὑπάρχουσι.

Ἐκ παραλλήλουν πρὸς ἔξακριβωσιν τῆς ἐφθηνώτερας ἐπιστέγασεως νὰ γίνῃ δοκιμαστικῶς τοιαύτη καὶ δὲ ἄλλων ἐκ τοῦ ἔξωτερικοῦ σχετικοῦ ὑλικοῦ. "Ολων τῶν ἀπαιτουμένων διὰ τὴν ἀνέγερσιν τῶν οἰκίσκων, ὡς ἀνώ ὑλικῶν, δέον νὰ γίνῃ ὑπὸ τῆς σχετικῆς ὑπηρεσίας δργάνωσις ἐναποθηκεύσεως εἰς δοισθησόμενα, καὶ κατάλληλα κέντρα ἀνεφοδιασμοῦ διόπθεν νὰ παραχωρῶνται ταῦτα εἰς τοὺς χωρικούς, οὔτινες δὲ ἰδίων μέσων θὰ ἀναλάβωσι τὴν μεταφοράν καὶ εἰς τοὺς ὁποίους νὰ ἐπαφίεται ἡ φροντὶς τῆς ἐργασίας τῆς ἀνεγέρσεως τῶν οἰκιῶν των διὰ τῆς προσωπικῆς των ἐργασίας, παρεχομένου εἰς αὐτοὺς ὀρισμένουν χρηματικοῦ ποσοῦ πρὸς σύλληψιν τεχνιτῶν ἔυλουργῶν, διὰ τὴν συναρμολόγησιν τῆς στέγης καὶ τὴν τοποθέτησιν τῶν κουφωμάτων.

Τοιουτορόπως ἡ κατασκευὴ τῶν οἰκίσκων

θὰ ἀποβῇ κατὰ τὸν δυνατώτερον τρόπον οἰκονομικωτέρᾳ.

"Οσον ἀφορᾶ τὸν τύπον σχεδίου τῶν οἰκίσκων οὗτος πρέπει νὰ είναι τελείως ἀπλοῦς ἐξ ἑνὸς μεγάλου διαμερίσματος ἐπιφανείας 35 καὶ ἀνώτατον ὅρον τετραγων. μέτρων, ὡς κατοικίας καὶ ἑνὸς μικροτέρου παραπλεύρως χρησιμοποιούμενου ὡς σταύλου. Τὸ ἔσωτερικὸν καθαρὸν πλάτος τὰς μη ὑπερβαίνη τὰ 4 μέτρα.

"Ως τοιούτοι τύποι ἐγκρίνονται κατόπιν συζητήσεως τὰ ἐπισυναπτόμενα σχέδια τύπων οἵτινες πληροῦσι τὰς ἀμέσους ἀνάγκας τῶν χωρικῶν, καὶ οἵτινες δύνανται εἰς τὸ μέλλον νὰ ἐπανηρθῶσιν ἀναλόγως τῶν ἀναγκῶν καὶ τῆς οἰκονομικῆς καταστάσεως τῶν ἰδιοκτητῶν χωρικῶν.— Διὰ τὴν δομοίσμοφον κατασκευὴν θυρῶν καὶ παραθύρων ἐγκρίνονται τὰ ἀπλᾶ σχέδια τοιούτων τῶν κ. κ. Ἀξελοῦ καὶ Ἀντωνιάδου.

Προκειμένου τέλος νὰ γίνῃ ἔναρξις κατασκευῆς 3000 οἰκιῶν, δύνανται τὸ Ὑπουργείον νὰ προβῇ ἀμέσως εἰς παραγγελίαν τῶν ἐκ τοῦ ἔξωτερικοῦ εἰσοκομισθόσμένων ὑλικῶν, καὶ νὰ ἀρχίσῃ ἡ ἐργασία δοκιμαστικῶς κατὰ τὰς ἀνωτέρω ὑποδείξεις. Οὕτω θέλουσιν ἐκ πείρας λυθῆ πάντα τὰ συναρπῆ πρὸς τὴν οἰκονομικὴν κατασκευὴν προβλήματα, καὶ θὰ καταστῇ εὐκολωτέρα ἀπὸ πάσης ἀπόφεως ἡ συμπλήρωσις τοῦ ἀναγκαιούντος ἀριθμοῦ οἰκιῶν.

Διατελοῦμεν μετὰ σεβασμοῦ

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματεὺς
Ι. ΑΓΓΥΡΟΠΟΠΛΟΣ καὶ ἀ. α.
Γ. ΒΡΥΖΑΚΗΣ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝΩΣΙΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

"Απὸ τῆς ἀρχῆς τῆς παγκοσμίου συρράξεως τὰ διάφορα ἔθνη ἡρχισαν σκεπτόμενα πρὸς ἀνάπτυξιν τῶν πόρων αὐτῶν κατὰ πάσας τὰς διευθύνσεις καὶ ἐδημιουργησαν ἡ συνεπλήρωσιν τοὺς πρὸς τοῦτο δργανισμοὺς ἐρεύνης ἀποβλέψαντα κυρίως εἰς τὴν ἐναρμόνισιν τῶν ἐργασιῶν τῶν μεμονωμένων ἐρευνητῶν ὑπὸ κοινᾶς διευθυντηρίας, τὴν συνεργασίαν τῶν ἐπιστημονικῶν ἐργαστηρίων τῶν ἐκπαιδευτικῶν ἔργων μάτων μετὰ τῶν βιομητικῶν, ἐργοστασίων, τὴν συνολικὴν ἐργασίαν πάντων τῶν διανοούμενων διὰ τῶν οἰκείων συλλόγων καὶ πλ.